



specyfikacja techniczna

	cordiale	4200 sidewalk
Rodzaj włókna	85% polipropylen 15% nylon	85% polipropylen 15% nylon
Wymiar	50cm x 50cm	30m x 2m
Gramatura runa	950g/m ²	950g/m ²
Waga całkowita	4200g/m ²	950g/m ²
Grubość całkowita	7.8mm	6mm
Opis podłoża	BioBase z recyklingu (BS EN ISO 14021)	
Klasa użytkowa	Heavy Contract	Heavy Contract
Klasa ogniowa	Euroclass Bfl-s1	Euroclass Bfl-s1
Przewodność cieplna	Tog Rating 0.84, nadaje się na ogrzewanie podłogowe	Tog Rating 0.89; nadaje się na ogrzewanie podłogowe
Test krzesła na kółkach	BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego	BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
Deformacje statyczne	BS 4939:1987 (2003) Recovery >80% (24h)	BS 4939:1987 (2003) Recovery >80% (24h)
Deformacje dynamiczne	BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)	BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)
Napięcie elektrostatyczne	BS ISO 6356:2000 <2kV	BS ISO 6356:2000 <2kV
Odporność na płowienie	BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6	BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6
Odporność na szamponowanie	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
Pochłanianie dźwięku	BS EN 354:2003	BS EN 354:2003
Tłumienie krokowe średnie	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 18dB	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 18dB
Tłumienie krokowe przy 1000Hz	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 16.1dB	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 20.5dB
VOC	A+	A+
Gwarancja	15 lat	15 lat
Ilość płytek w pudełku	20 (5m ²)	









eco₂matters

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy, ma znaczenie. Aby pomóc nam wywiązać się z tego zobowiązania, opracowaliśmy niezależnie zweryfikowane zasady zrównoważonego rozwoju **eco₂matters**.



cordiale i **4200 sidewalk** to niezwykle wytrzymałe wykładziny dywanowe z drobnymi prążkami, dostępne zarówno w postaci płytek (**cordiale**), jak i rolek (**4200 sidewalk**). Wykonane z włókien barwionych na wskroś, **cordiale** i **4200 sidewalk** są łatwe w utrzymaniu i wykonane w technologii zapobiegającej strzępieniu. Wykładziny **cordiale** i **4200 sidewalk** są powszechnie stosowane w biurach, na uczelniach wyższych i uniwersytetach. Dzięki bardzo niskiemu śladowi węglowemu, oferują zrównoważone środowiskowo rozwiązanie podłogowe, idealne do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

 <p>niski ślad węglowy</p>	<p>płytki cordiale i rolki 4200 sidewalk mają bardzo niski ślad węglowy</p>	 <p>usługa odbioru płytek</p>	<p>usługa odbioru zużytych płytek reco₂very zapewnia, że nie trafiają one na wysypisko</p>
 <p>anty strzępienie</p>	<p>cordiale & 4200 sidewalk są wykonane w technologii zapobiegającej strzępieniu się włókna</p>	 <p>100% energii odnawialnej</p>	<p>produkty Burmatex[®] są wyprodukowane z użyciem certyfikowanej w 100% odnawialnej energii</p>
 <p>podkład BioBase</p>	<p>cordiale używa podkładu BioBase z recyklingu</p>	 <p>niezależnie zweryfikowane</p>	<p>nasze zasady eco₂matters są niezależnie zweryfikowane</p>

<p>EPD Produkty Burmatex[®] są zweryfikowane przez niezależną deklarację środowiskową EPD</p>	<p>LEED Produkty Burmatex[®] pomagają w uzyskaniu akredytacji Leed</p>	<p>SKA Produkty Burmatex[®] są zgodne z normami SKA</p>	<p>WELL Building Standards Produkty Burmatex[®] wspomagają standardy budowlane WELL</p>
--	---	--	--

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa
tel kom.: +48 603 548 074
email: biuro@burmatex.pl

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij email: biuro@burmatex.pl

www.burmatex.pl

Burmatex[®] zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wszystkich produktów bez uprzedniego powiadomienia. W opisach mogą pojawić się drobne pomyłki, za które nie odpowiadamy. Rolki, płytki i panele dywanowe Burmatex[®] powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami na stronie www.burmatex.pl i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają warunkom sprzedaży Burmatex[®]. Więcej na www.burmatex.pl

Wartości LRV dla **cordiale**

Product code	Product colour name	CIE Y
12101	indian ebony	2.35
12102	danish charcoal	3.19
12103	netherlands slate	6.07
12104	german steel	9.05
12105	canadian diamond	11.70
12107	czech blue	2.73
12108	icelandic sea	5.19
12111	andorran blue	3.49
12112	portuguese purple	3.15
12113	luxembourg lavender	5.32
12114	english blue	3.79
12117	norwegian fjord	5.83
12119	swiss ice	8.23
12122	chinese turquoise	5.02
12123	greek jade	7.12
12125	monaco marina	6.59
12130	lithuanian lime	8.83
12131	cuban rum	3.02
12132	belgian beige	8.50
12134	latvian honey	13.24
12139	ukrainian orange	10.09
12143	chilean wine	3.76
12151	spanish sunset	4.27
12180	japanese indigo	3.20
12181	russian blue	6.67
12182	brazilian sky	9.40
12183	colombian emerald	4.97
12184	australian violet	2.71
12185	hungarian paprika	4.52
12186	cambodian silk	4.77
12187	bolivian gold	13.47
12188	costa rican sun	16.75

Wartości LRV dla **4200**

Product code	Product colour name	CIE Y
12001	nashville slate	2.35
12002	chicago grey	3.19
12003	pittsburgh steel	6.07
12004	houston blue	9.05
12005	little rock	11.70
12007	westport navy	2.73
12008	seattle blue	5.19
12011	erie blue	3.49
12012	san diago sapphire	3.15
12013	minneapolis mauve	5.32
12014	st louis blue	3.79
12017	san francisco bay	5.83
12019	portland blue	8.23
12022	omaha opal	5.02
12023	miami jade	7.12
12025	augusta green	6.59
12030	los angeles lime	8.83
12031	tacoma tan	3.02
12032	atlanta beige	8.50
12034	austin clay	13.24
12039	orlando orange	10.09
12043	arlington rose	3.76
12051	cincinnati red	4.27
12080	dallas heat	3.20
12081	grand rapids	6.67
12082	amarillo sky	9.40
12083	moreno valley	4.97
12084	charlotte boulevard	2.71
12085	baton rouge	4.52
12086	providence pink	4.77
12087	aurora gold	13.47
12088	fresno sun	16.75