

## CZYSZCZENIE LVT

CREATION 70 / CREATION 70 CLIC SYSTEM / CREATION 55 / CREATION 55 CLIC SYSTEM / CREATION 55 X'PRESS / CREATION 55 LOOSELAY/ CREATION 30 / CREATION 30 LOCK /VIRTUO 30 / VIRTUO 55 /VIRTUO 30 LOCK/ VIRTUO 55 CLIC /VIRTUO 55 ADJUST / RIGID 55 LOCK ACOUSTIC /TOP SILENCE / SAGA<sup>2</sup>



### Narzędzia do zamiatania na mokro

Mop z paskami elastycznymi z mikrofibry, najlepiej jednorazowymi, antystatycznymi lub wstępnie zwilżonymi detergentem



### Narzędzia do czyszczenia mechanicznego

Czyszcarka automatyczna, czyszcarka obrotowa lub maszyna jednoszczotkowa



### Tarcza do polerowania posadzki

Tarcze kolorowe marki 3M (lub ich odpowiedniki innych marek)



### Narzędzia do mycia ręcznego

Jednorazowy mop lub gaza z mikrofibry



### Narzędzia do czyszczenia parowego

Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.



Nie wolno pozostawiać roztworu preparatów na posadzkach montowanych na zamki (Clic), demontowalnych (X'Press) i układanych luzem (Saga<sup>2</sup>).

	Potrzebne narzędzia	Detergenty	Metody czyszczenia
<b>Pierwsze użycie</b>			
<b>Czyszczenie mechaniczne</b>	lub  lub w przypadku zabrudzenia	Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamiatanie / przecieranie na mokro</li> <li>Mycie mechaniczne z prędkością 300-450 obr./min (z funkcją zbierania wody)</li> </ul>
<b>Codziennie czyszczenie</b>			
<b>Czyszczenie ręczne</b>		Detergent o odczynie obojętnym	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamiatanie / przecieranie na mokro</li> <li>Mycie ręczne za pomocą mopa płaskiego</li> <li>Splukanie</li> </ul>
<b>LUB</b>			
<b>Czyszczenie mechaniczne</b>	lub  lub migdałowy	Detergent o odczynie obojętnym	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamiatanie / przecieranie na mokro</li> <li>Mycie mechaniczne z prędkością 300-450 obr./min (z funkcją zbierania wody)</li> <li>lub</li> <li>Czyszczenie parowe</li> </ul>
<b>Gruntowne czyszczenie</b>	 		
<b>Czyszczenie mechaniczne</b>	lub  lub migdałowy	Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamiatanie / przecieranie na mokro</li> <li>Mycie mechaniczne z prędkością 300-450 obr./min (z funkcją zbierania wody)</li> </ul>

Przedstawiony tu sposób czyszczenia należy dostosować do intensywności ruchu pieszego i warunków użytkowania podłogi.

W przypadku **pielęgnacji ręcznej** i celem osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu higieny i estetyki, firma **Gerflor zaleca stosowanie wyłącznie detergentów obojętnych i zasadowych o wysokiej zdolności zwilżania** (które należy nanosić na całą powierzchnię podłogi i nimi ją zmywać).

### Wykaz wybranych zalecanych środków od wiodących producentów:

KIEHL : Profloor\*, RS Nett\*\*  
TANA/WERNER: Green care  
SR15\*, Floor CleanerS\*, Clean  
Fresh\*, Difotan\* Clean Extreme\*,  
Innomat\*\*

ECOLAB : Brial Clean S\*  
ANIOS: Deterg'anios\*  
ROCHEX: Polystar\*, Roctonic\*\*  
BUZIL: HC43\*\*  
Dr.SCHUTZ: PUReiniger\*\*

DIVERSEY/SEALED AIR: Asset\*  
DREITURM: Multinetzer\*, Goldreif  
(vert)\*, Linorein\*\*, D1 Neu\*\*

\*Obojętny / \*\*Zasadowy

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



- Nie wolno używać tarcz ciernych ani metod, które mogą uszkodzić warstwę wykończeniową podłogi (np. środków żrących, rozpuszczalników itd.).
- Nie wolno używać gumowych nakładek (pod nogi krzeseł i innych mebli). Należy używać nakładek (stopek) z PCW lub polietylenu.

## USUWANIE PLAM PODCZAS PRACY

**Usuwanie plam z farby**

- **Nie czyścić narzędziami do szorowania / ścierania** (np. gąbkami Scotch Brite, drapakami do szorowania, wełną stalową itp.).
- **Wolno używać rozpuszczalników do farb o znanym działaniu na podłoże.** Jeżeli działanie rozpuszczalnika nie jest znane, należy sprawdzić je rozpoczynając od rozpuszczalników analogicznych do Essence C, benzyny lakierniczej itd., przed próbą z agresywniejszymi rozpuszczalnikami i zmywaczami, np. Taraclean w aerozolu. Jeżeli plamy są uporczywe, nie należy usuwać ich na siłę.
- **Należy dokładnie wytrzeć i splukać podłogę do czysta po użyciu rozpuszczalnika.**

**Krople farby**

Wymrażacz w aerozolu znakomicie usuwa punktowe, zwarte krople farby z podłoża (wymrażacze takie można nabyć w sklepach z chemią do czystości, a nawet w aptece).

**Plamy z kleju**

- **Świeże plamy z kleju akrylowego (nie starsze niż 1 miesiąc)**  
Nanieść wodny roztwór detergentu, pozostawić na plamie, aż ją rozmiękczy, a następnie wymyć podłogę mechanicznie i splukać ją do czysta.
- **Wyschnięte plamy z kleju akrylowego (starsze niż 1 miesiąc)**  
Usuwać za pomocą Essence C lub benzyny lakierniczej. Należy dokładnie wytrzeć i splukać podłogę do czysta po użyciu rozpuszczalnika.
- **Plamy z kleju rozpuszczalnikowego**  
Usuwać silnym rozpuszczalnikiem (np. Taraclean w aerozolu). Jeśli plamy są uporczywe, nie należy usuwać ich na siłę (kleje z polimerów usieciowanych, odpornych na rozpuszczalniki, bywają bardzo uporczywe).

## WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM

**Rdza**

Usuwać odrdzewiaczem lub kwasem szczawiowym. Dokładnie splukać.

**Tłuszcz spożywczy / tusze z piór i długopisów / flamastry / ciężkie smary (smoliste)**

Usuwać za pomocą Essence C lub benzyny lakierniczej. Przetrzeć zabrudzenie nierozcieńczonym preparatem i splukać obficie wodą do czysta

**Plamy z gumy / ślady butów**

Nanieść detergent zasadowy (np. Dynatech Trophy) na ślady butów. Pozostawić na 5 minut. Wyszorować.

**Guma do żucia**

Utwardzić gumę preparatem do wymrażania, po czym usunąć plastikową łopatką (wymrażacze takie można nabyć w sklepach z chemią do czystości, a nawet w aptece).